Rinstrum-Indikator-Vergleich

	Model	Schutzklasse	350 Ohm Wägezellen	Eingänge	Set Points	Inputs/Outputs	RS232 Schnittstellen	RS485 Schnittstellen	Netzwerk	Uhrzeit / Kalender	Individueller Druck	Software	Analogausgang	Einheitswechsel	Zweibereich	Kontrollwägung / Ausgaben	Rezepturen	Manuelles- und Spitzenwert-Halt	Zählfunktion	Berichtsausdruck	Totalising Printing	Totalisierter Ausdruck	Abfüll-Schritte	Materialien	Füllgeschwindigkeiten	Modbus ASCII	Modbus TCP	Ethernet IP	Datenspeicher	Tilt-Sensor	Ethernet	Lua-Programmierung	Fahrzeugwaage	Sum Master/Slave	Bluetooth seriell	Zulassungen	
	C357	IP69K	8	3	-	-	-	A	S A	-	-	K301	-	S	S***	1	-	Manuell	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(A)	1,2,5	Fortgeschritten
				7	Basic (8)	4 in 4 out	2				S	S**	K304					3	Manuell + Peak	S		S									S							Vielseitig
					Adv (8)								K306	(A)																						Unabhängige Anwendung
	C350	IP66		3	-	-	-				-	-	K301	-				-	Manuell	-		-								-					1,2,5	Fortgeschritten
				7	Basic (8)	4 in 4 out	2				S	S**	K304					3	Manuell + Peak	S		S								S							Vielseitig
					Adv (8)								K306	(A)																						Unabhängige Anwendung
	C327	IP69K		3	-	-	-				-	-	K301	-				-	Manuell	-		-								-					1,2,5	Fortgeschritten
				5	Basic (8)	2 in 2 out	2				S	S**	K304					3	Manuell + Peak	S		S								S							Vielseitig
					Adv (8)								K306	(A)																						Unabhängige Anwendung
	C320	IP65 αα		3	-	-	-				-	-	K301	-				-	Manuell	-		-								-					1,2,5	Fortgeschritten
				5	Basic (8)	2 in 2 out	2				S	S**	K304					3	Manuell + Peak	S		S								S							Vielseitig
					Adv (8)								K306	(A)																						Unabhängige Anwendung
	C520	IP65 αα	16	11	Adv (8)	A 8 I/O	S A	S A	S A	S	S*	K501	A	S	S	1	-	S	-	S	S	-	-	-	-	S	S	A	S	-	S	A	S	-	A	1,2,5	Prozesssteuerung LKW-Verwiegung
	C527	IP65																																			
	C530	IP30		8			A	A																													
	R420	IP65 αα	16	8	8	A 32 I/O	S A	S# A	SA	S	S**	K401	A	S	S	1	-	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	A	-	A	A	-	-	A	1,2,3,5	Allgemein
												K402	A	S	S	250	-	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	A	-	A	A	-	-	A		MultiProdukt
												K404	-	S	S	250	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	S	-	A		LKW
												K405	-	S	S	250	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	S	-	A		Statische Achse
	R423	IP66 αα										K410	A	-	S	100	-	-	-	S	S	S	10	1	3	-	-	-	A	-	A	A	-	-	A		Füllen
												K411	A	-	S	100	-	-	-	S	S	S	10	6	3	-	-	-	A	-	A	-	-	-	A		Batch/Charge
												K412	A	-	S	100	-	-	-	S	S	S	10	20	3	-	-	-	A	-	A	-	-	-	A		Batch/Charge
	R427	IP66										K422	-	S	S	250	-	S	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	A	-	A	A	S	-	A	-	Dynamische Achsverwiegung
												K491	A	S	S	250	-	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	A	S	A	A	-	-	A	2	Neigung
			-									K481	A	-	-	250	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	-	S	A	4	Summieren
	R320/ R323	IP65 αα	4~	-	-	-	-	-	-	-	-	K342			S			Manuell	-	-	-														-	1,2,3,5	Basic
				1	-	1 in	S	A^	S	-	-	K344								-	-														A		+RS232-Komm
					2^	1 in 2 out					-	K346									-																+IO
										S	S*	K354						-		S	S																+Uhr+Benutzerdefinierter Druck
					2^^							K356	-	S	-	-	-	C	C			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+Sollwert
												K356-C1						Manuell/Peak	-																		Manuell/Spitzenwert halten
												K356-C2						Manuell	-			S															Tierverwiegung
												K356-C3						-	S																		Zählen
												K356-C4						Manuell/Peak	-																		Medizinischer Halt
	X320	IP69K IP68	4~	1	-	3 Out 1 In	S	A^	S	S	S*	K376	-	S	-	1	3	C	C	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	1,2,3,5	Check weighing
				-		-		-				K376-LIVE	-	-	-	-	-	Manuell	-																		Manuell hold and Livestock
	5000	IP65 αα	12	4	4	4 In + 4 Out	2	S	S	S	S*		A	-	S	1	-	S	-	-	S	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	A	1,2,3	General
	5100			6	25										S	99	-	S	S	S	S	-	S	20	3	S	-	-	-	-	-	-	-	-	A		Batch/Charge
	5200			4	4										S	99	5	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A		Totalisierendes Kontrollwägen
	5230			4	4										S	200	-	-	-	S	-	-	S	1	3	-	-	-	-	-	-	-	S	-	A		LKW
	6700		-	4	4										S	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	A	4	Sommer/Remote (Rinstrum,Avery,Gedge,A&D,Toledo,Barlo,Lodec,Phillips 1577, 1627)
	1203-D	IP65	6	1	2	1 In + 2 Out	S	S	S	-	-		S	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	Weight Transmitter

^	Überträgt RS232 Port zu RS485 mit einem 0080	^	Basic Over/ Under Setpoints
#	Nur Übertragung	^^	Erweiterte Setpoints
~	8 x 350 Ohm für nichteichpflichtige Anwendungen	*	Custom printing
%	R400 Indikatoren können "Zweibereich"	**	Erweitertes Custom printing
αα	Anzeigen erreichen diese IP-Klassifizierung von der Vorderseite nur bei korrekter Schaltta	***	Dreibereich

S	Standard	C – Cross Grade	Zulassungen	1	NMI Australia
A	Zubehör oder Option	C1 – K356-PEAK (R300-572)		2	OIML R76
(A)	Ausschließlich ethernet	C2 – K356-LIVE (R300-573)		3	New Zealand
##	Bluetooth & wifi	C3 – K356-COUNT (R300-574)		4	NMI S1/0/B
		C4 – K356-MED (R300-575)		5	NTEP (III/III L)